

Úrtartalom:
150-2000 literig
Teljesítmény:
240-1028 liter/óra
Felfűtési idő:
27-151 percig

A cég eddigi európai eladásainak közkedvelt típuscsaládja. Rendkívül kedvező ár/teljesítmény arány jellemzi. A széles típuskálátág felhasználói igényeket képes kielégíteni. Ezen típusok **piezo-elektronikus gyújtásúak** (nyomógombbal lehet szikrát adni), örlángos kivitelűek (termoelemes), a gáz szelep dupla termostáttal (szabályzási-, biztonság funkció) és láng ellenőrzéssel felszereltek.

Gázégője rozsdamentes nemesacélból készül. A berendezések földgázzal vagy PB-vel (propán-bután) is üzemeltethetők. Alapfelszerelés mindegyik méret esetén a **DCF** berendezés (füstgázellenőrző alkatrész), amely leállítja a gázégőt rendellenes égés vagy nem megfelelő kéményhuzat esetén.

A gázszelep kettős biztonsági rendszerrel van felszerelve: termostáttal, valamint **ECO** berendezéssel (Energy Cut Off), mely a fő termostát meghibásodása esetén lép életbe.

A magnézium védőanód (katód elven) hatásos védelmet ad a korrózióval szemben. A tartályon elhelyezett kiváló üvegyapopt szigetelés, festett lemez-borítással kitűnő hőszigetelést garantál, alacsony hővesztéséget biztosít.

A rendelkezésre álló úrtartalom 150-tól 2000 literig választható, 11,6 és 34,8 kW közötti gázégő teljesítménnyel. A széles termékpaletta tág telepítési lehetőséget ad, akár több berendezés összekapcsolása is lehetséges.



Műszaki adatok

Típus	G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6	G-8	G-10	G-15	G-20
Úrtartalom liter	150	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
Bruttó tömeg kg	78	90	153	163	185	233	290	332	453	547
Nettó tömeg kg	71	82	127	136	154	194	241	276	377	456
Csomagolási méretek										
magasság	145	170	183	183	212	220	203	203	228	255
szélesség	65	65	78	82	82	89	110	120	130	140
mélység	65	65	78	82	82	89	110	120	130	145
Gázcsatlakozás Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Gázfogyasztás										
földgáz m ³ /h	1,16	1,16	2,68	2,68	2,68	2,68	3,49	3,49	3,49	3,49
PB gáz kg/h	0,86	0,86	1,99	1,99	1,99	1,99	2,59	2,59	2,59	2,59
Max. üzemi nyomás	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Teljesítmény kW	11,6	11,6	26,7	26,7	26,7	26,7	34,8	34,8	34,8	34,8
Belső felület	Zománcozott 870°C-on					Tűzi horganyzott				
Felfűtési idő										
Δt=35°C/Δt=25°C min.	38'/27'	49'/35'	31'/22'	39'/28'	48'/34'	62'/44'	66'/47'	82'/58'	118'/85'	151'/108'
Tartós teljesítmény										
Δt=35°C/Δt=25°C liter/h	240/337	240/337	562/787	562/787	562/787	562/787	734/1028	734/1028	734/1028	734/1028



Az AC/3 ECO gázégő kettős biztonsági üzemmóddal.

Méretek

Típus	Úrtartalom liter	A	B	E	F	H	I	L	N	P	Q
G-1	150	580	1315	500	100	300	500	—	3/4"	—	3/4"
G-2	200	580	1565	500	100	300	500	—	3/4"	—	3/4"
G-3	300	680	1715	600	140	300	510	—	3/4"	—	3/4"
G-4	400	730	1725	650	140	310	510	—	1"	—	1"
G-5	500	730	1975	650	140	310	510	—	1"	—	1"
G-6	600	780	2165	700	140	310	1010	1730	1"	1"	—
G-8	800	980	1975	900	160	340	900	1470	1 1/4"	1 1/4"	—
G-10	1000	1080	2025	1000	160	340	900	1470	1 1/4"	1 1/4"	—
G-15	1500	1180	2255	1100	160	340	960	2000	1 1/4"	1 1/4"	—
G-20	2000	1280	2475	1200	160	340	960	2150	1 1/4"	1 1/4"	—

